CATALOGO - CATALOGUE

50 Hz - 2014

PEDROLLO®

... the spring of life

4SR-PD

Elettropompe sommerse da 4" con motori "PEDROLLO"
4" Submerged pumps with "PEDROLLO" motors

	MODEL ~	MODEL 3~	P2 kW	P2 HP	Q l/min	H m
4SR1 Punto di massimo rendimento: Best efficiency point: **1 m³/h**	4SR1m/13 - PD	4SR1/13 - PD	0.37	0.50	5 ÷ **30**	73 ÷ 26
	4SR1m/18 - PD	4SR1/18 - PD	0.55	0.75	5 ÷ **30**	101 ÷ 36
	4SR1m/25 - PD	4SR1/25 - PD	0.75	1	5 ÷ **30**	140 ÷ 50
	4SR1m/35 - PD	4SR1/35 - PD	1.1	1.5	5 ÷ **30**	197 ÷ 70
	4SR1m/45 - PD	4SR1/45 - PD	1.5	2	5 ÷ **30**	254 ÷ 90
4SR1.5 Punto di massimo rendimento: Best efficiency point: **1.5 m³/h**	4SR1.5m/8 - PD	4SR1.5/8 - PD	0.37	0.50	5 ÷ **45**	48 ÷ 14
	4SR1.5m/13 - PD	4SR1.5/13 - PD	0.55	0.75	5 ÷ **45**	78 ÷ 23
	4SR1.5m/17 - PD	4SR1.5/17 - PD	0.75	1	5 ÷ **45**	102 ÷ 30
	4SR1.5m/25 - PD	4SR1.5/25 - PD	1.1	1.5	5 ÷ **45**	151 ÷ 45
	4SR1.5m/32 - PD	4SR1.5/32 - PD	1.5	2	5 ÷ **45**	193 ÷ 58
	4SR1.5m/46 - PD	4SR1.5/46 - PD	2.2	3	5 ÷ **45**	277 ÷ 83
4SR2 Punto di massimo rendimento: Best efficiency point: **2 m³/h**	4SR2m/7 - PD	4SR2/7 - PD	0.37	0.50	10 ÷ **60**	46 ÷ 14
	4SR2m/10 - PD	4SR2/10 - PD	0.55	0.75	10 ÷ **60**	68 ÷ 20
	4SR2m/13 - PD	4SR2/13 - PD	0.75	1	10 ÷ **60**	88 ÷ 26
	4SR2m/20 - PD	4SR2/20 - PD	1.1	1.5	10 ÷ **60**	130 ÷ 39
	4SR2m/27 - PD	4SR2/27 - PD	1.5	2	10 ÷ **60**	173 ÷ 52
	4SR2m/39 - PD	4SR2/39 - PD	2.2	3	10 ÷ **60**	250 ÷ 75
4SR4 Punto di massimo rendimento: Best efficiency point: **4 m³/h**	4SR4m/7 - PD	4SR4/7 - PD	0.55	0.75	20 ÷ **100**	44 ÷ 17
	4SR4m/9 - PD	4SR4/9 - PD	0.75	1	20 ÷ **100**	56 ÷ 23
	4SR4m/14 - PD	4SR4/14 - PD	1.1	1.5	20 ÷ **100**	88 ÷ 35
	4SR4m/18 - PD	4SR4/18 - PD	1.5	2	20 ÷ **100**	112 ÷ 45
	4SR4m/26 - PD	4SR4/26 - PD	2.2	3	20 ÷ **100**	162 ÷ 63
	–	4SR4/35 - PD	3	4	20 ÷ **100**	220 ÷ 85
	–	4SR4/46 - PD	4	5.5	20 ÷ **100**	293 ÷ 117
	–	4SR4/60 - PD	5.5	7.5	20 ÷ **100**	385 ÷ 155
4SR6 Punto di massimo rendimento: Best efficiency point: **6 m³/h**	4SR6m/4 - PD	4SR6/4 - PD	0.55	0.75	25 ÷ **150**	26 ÷ 11
	4SR6m/6 - PD	4SR6/6 - PD	0.75	1	25 ÷ **150**	38 ÷ 17
	4SR6m/9 - PD	4SR6/9 - PD	1.1	1.5	25 ÷ **150**	58 ÷ 26
	4SR6m/13 - PD	4SR6/13 - PD	1.5	2	25 ÷ **150**	83 ÷ 35
	4SR6m/17 - PD	4SR6/17 - PD	2.2	3	25 ÷ **150**	107 ÷ 45
	–	4SR6/23 - PD	3	4	25 ÷ **150**	148 ÷ 67
	–	4SR6/31 - PD	4	5.5	25 ÷ **150**	200 ÷ 86
	–	4SR6/42 - PD	5.5	7.5	25 ÷ **150**	276 ÷ 124
	–	4SR6/56 - PD	7.5	10	25 ÷ **150**	365 ÷ 173

4SR-PD

Elettropompe sommerse da 4" con motori "PEDROLLO"
4" Submerged pumps with "PEDROLLO" motors

	MODEL ~	MODEL 3~	P2 kW	P2 HP	Q l/min	H m
4SR8 Punto di massimo rendimento: Best efficiency point: **8 m³/h**	**4SR8m/4 - PD**	**4SR8/4 - PD**	0.75	1	40 ÷ **200**	26 ÷ 10
	4SR8m/7 - PD	**4SR8/7 - PD**	1.1	1.5	40 ÷ **200**	46 ÷ 16
	4SR8m/9 - PD	**4SR8/9 - PD**	1.5	2	40 ÷ **200**	58 ÷ 21
	4SR8m/13 - PD	**4SR8/13 - PD**	2.2	3	40 ÷ **200**	85 ÷ 30
	–	**4SR8/17 - PD**	3	4	40 ÷ **200**	110 ÷ 40
	–	**4SR8/23 - PD**	4	5.5	40 ÷ **200**	150 ÷ 53
	–	**4SR8/31 - PD**	5.5	7.5	40 ÷ **200**	200 ÷ 72
	–	**4SR8/42 - PD**	7.5	10	40 ÷ **200**	272 ÷ 98
4SR10 Punto di massimo rendimento: Best efficiency point: **10 m³/h**	**4SR10m/5 - PD**	**4SR10/5 - PD**	1.1	1.5	50 ÷ **250**	31 ÷ 10
	4SR10m/7 - PD	**4SR10/7 - PD**	1.5	2	50 ÷ **250**	43 ÷ 15
	4SR10m/10 - PD	**4SR10/10 - PD**	2.2	3	50 ÷ **250**	62 ÷ 20
	–	**4SR10/15 - PD**	3	4	50 ÷ **250**	92 ÷ 30
	–	**4SR10/20 - PD**	4	5.5	50 ÷ **250**	123 ÷ 40
	–	**4SR10/26 - PD**	5.5	7.5	50 ÷ **250**	160 ÷ 52
	–	**4SR10/35 - PD**	7.5	10	50 ÷ **250**	216 ÷ 70
4SR12 Punto di massimo rendimento: Best efficiency point: **12 m³/h**	**4SR12m/4 - PD**	**4SR12/4 - PD**	1.1	1.5	50 ÷ **300**	24 ÷ 8
	4SR12m/6 - PD	**4SR12/6 - PD**	1.5	2	50 ÷ **300**	37 ÷ 14
	4SR12m/9 - PD	**4SR12/9 - PD**	2.2	3	50 ÷ **300**	55 ÷ 22
	–	**4SR12/12 - PD**	3	4	50 ÷ **300**	73 ÷ 29
	–	**4SR12/16 - PD**	4	5.5	50 ÷ **300**	97 ÷ 38
	–	**4SR12/22 - PD**	5.5	7.5	50 ÷ **300**	135 ÷ 53
	–	**4SR12/29 - PD**	7.5	10	50 ÷ **300**	176 ÷ 71
4SR15 Punto di massimo rendimento: Best efficiency point: **15 m³/h**	**4SR15m/5 - PD**	**4SR15/5 - PD**	1.5	2	50 ÷ **375**	30 ÷ 7.5
	4SR15m/7 - PD	**4SR15/7 - PD**	2.2	3	50 ÷ **375**	42 ÷ 10
	–	**4SR15/10 - PD**	3	4	50 ÷ **375**	60 ÷ 15
	–	**4SR15/13 - PD**	4	5.5	50 ÷ **375**	77 ÷ 19
	–	**4SR15/18 - PD**	5.5	7.5	50 ÷ **375**	108 ÷ 27
	–	**4SR15/24 - PD**	7.5	10	50 ÷ **375**	145 ÷ 36

4SR-PS

Elettropompe sommerse da 4" con motori incapsulati"PEDROLLO"
4" Submerged pumps with "PEDROLLO" canned motors

	MODEL ~	MODEL 3~	P2 kW	P2 HP	Q l/min	H m
4SR1 Punto di massimo rendimento: Best efficiency point: **1 m³/h**	4SR1m/13 - PS	4SR1/13 - PS	0.37	0.50	5 ÷ **30**	73 ÷ 26
	4SR1m/18 - PS	4SR1/18 - PS	0.55	0.75	5 ÷ **30**	101 ÷ 36
	4SR1m/25 - PS	4SR1/25 - PS	0.75	1	5 ÷ **30**	140 ÷ 50
	4SR1m/35 - PS	4SR1/35 - PS	1.1	1.5	5 ÷ **30**	197 ÷ 70
	4SR1m/45 - PS	4SR1/45 - PS	1.5	2	5 ÷ **30**	254 ÷ 90
4SR1.5 Punto di massimo rendimento: Best efficiency point: **1.5 m³/h**	4SR1.5m/8 - PS	4SR1.5/8 - PS	0.37	0.50	5 ÷ **45**	48 ÷ 14
	4SR1.5m/13 - PS	4SR1.5/13 - PS	0.55	0.75	5 ÷ **45**	78 ÷ 23
	4SR1.5m/17 - PS	4SR1.5/17 - PS	0.75	1	5 ÷ **45**	102 ÷ 30
	4SR1.5m/25 - PS	4SR1.5/25 - PS	1.1	1.5	5 ÷ **45**	151 ÷ 45
	4SR1.5m/32 - PS	4SR1.5/32 - PS	1.5	2	5 ÷ **45**	193 ÷ 58
	4SR1.5m/46 - PS	4SR1.5/46 - PS	2.2	3	5 ÷ **45**	277 ÷ 83
4SR2 Punto di massimo rendimento: Best efficiency point: **2 m³/h**	4SR2m/7 - PS	4SR2/7 - PS	0.37	0.50	10 ÷ **60**	46 ÷ 14
	4SR2m/10 - PS	4SR2/10 - PS	0.55	0.75	10 ÷ **60**	68 ÷ 20
	4SR2m/13 - PS	4SR2/13 - PS	0.75	1	10 ÷ **60**	88 ÷ 26
	4SR2m/20 - PS	4SR2/20 - PS	1.1	1.5	10 ÷ **60**	130 ÷ 39
	4SR2m/27 - PS	4SR2/27 - PS	1.5	2	10 ÷ **60**	173 ÷ 52
	4SR2m/39 - PS	4SR2/39 - PS	2.2	3	10 ÷ **60**	250 ÷ 75
4SR4 Punto di massimo rendimento: Best efficiency point: **4 m³/h**	4SR4m/7 - PS	4SR4/7 - PS	0.55	0.75	20 ÷ **100**	44 ÷ 17
	4SR4m/9 - PS	4SR4/9 - PS	0.75	1	20 ÷ **100**	56 ÷ 23
	4SR4m/14 - PS	4SR4/14 - PS	1.1	1.5	20 ÷ **100**	88 ÷ 35
	4SR4m/18 - PS	4SR4/18 - PS	1.5	2	20 ÷ **100**	112 ÷ 45
	4SR4m/26 - PS	4SR4/26 - PS	2.2	3	20 ÷ **100**	162 ÷ 63
	–	4SR4/35 - PS	3	4	20 ÷ **100**	220 ÷ 85
	–	4SR4/46 - PS	4	5.5	20 ÷ **100**	293 ÷ 117
	–	4SR4/60 - PS	5.5	7.5	20 ÷ **100**	385 ÷ 155
4SR6 Punto di massimo rendimento: Best efficiency point: **6 m³/h**	4SR6m/4 - PS	4SR6/4 - PS	0.55	0.75	25 ÷ **150**	26 ÷ 11
	4SR6m/6 - PS	4SR6/6 - PS	0.75	1	25 ÷ **150**	38 ÷ 17
	4SR6m/9 - PS	4SR6/9 - PS	1.1	1.5	25 ÷ **150**	58 ÷ 26
	4SR6m/13 - PS	4SR6/13 - PS	1.5	2	25 ÷ **150**	83 ÷ 35
	4SR6m/17 - PS	4SR6/17 - PS	2.2	3	25 ÷ **150**	107 ÷ 45
	–	4SR6/23 - PS	3	4	25 ÷ **150**	148 ÷ 67
	–	4SR6/31 - PS	4	5.5	25 ÷ **150**	200 ÷ 86
	–	4SR6/42 - PS	5.5	7.5	25 ÷ **150**	276 ÷ 124
	–	4SR6/56 - PS	7.5	10	25 ÷ **150**	365 ÷ 173

4SR-PS

Elettropompe sommerse da 4" con motori incapsulati"PEDROLLO"
4" Submerged pumps with "PEDROLLO" canned motors

	MODEL ~	MODEL 3~	P2 kW	P2 HP	Q l/min	H m
4SR8 Punto di massimo rendimento: Best efficiency point: **8 m³/h**	4SR8m/4 - PS	4SR8/4 - PS	0.75	1	40 ÷ **200**	26 ÷ 10
	4SR8m/7 - PS	4SR8/7 - PS	1.1	1.5	40 ÷ **200**	46 ÷ 16
	4SR8m/9 - PS	4SR8/9 - PS	1.5	2	40 ÷ **200**	58 ÷ 21
	4SR8m/13 - PS	4SR8/13 - PS	2.2	3	40 ÷ **200**	85 ÷ 30
	–	4SR8/17 - PS	3	4	40 ÷ **200**	110 ÷ 40
	–	4SR8/23 - PS	4	5.5	40 ÷ **200**	150 ÷ 53
	–	4SR8/31 - PS	5.5	7.5	40 ÷ **200**	200 ÷ 72
	–	4SR8/42 - PS	7.5	10	40 ÷ **200**	272 ÷ 98
4SR10 Punto di massimo rendimento: Best efficiency point: **10 m³/h**	4SR10m/5 - PS	4SR10/5 - PS	1.1	1.5	50 ÷ **250**	31 ÷ 10
	4SR10m/7 - PS	4SR10/7 - PS	1.5	2	50 ÷ **250**	43 ÷ 15
	4SR10m/10 - PS	4SR10/10 - PS	2.2	3	50 ÷ **250**	62 ÷ 20
	–	4SR10/15 - PS	3	4	50 ÷ **250**	92 ÷ 30
	–	4SR10/20 - PS	4	5.5	50 ÷ **250**	123 ÷ 40
	–	4SR10/26 - PS	5.5	7.5	50 ÷ **250**	160 ÷ 52
	–	4SR10/35 - PS	7.5	10	50 ÷ **250**	216 ÷ 70
4SR12 Punto di massimo rendimento: Best efficiency point: **12 m³/h**	4SR12m/4 - PS	4SR12/4 - PS	1.1	1.5	50 ÷ **300**	24 ÷ 8
	4SR12m/6 - PS	4SR12/6 - PS	1.5	2	50 ÷ **300**	37 ÷ 14
	4SR12m/9 - PS	4SR12/9 - PS	2.2	3	50 ÷ **300**	55 ÷ 22
	–	4SR12/12 - PS	3	4	50 ÷ **300**	73 ÷ 29
	–	4SR12/16 - PS	4	5.5	50 ÷ **300**	97 ÷ 38
	–	4SR12/22 - PS	5.5	7.5	50 ÷ **300**	135 ÷ 53
	–	4SR12/29 - PS	7.5	10	50 ÷ **300**	176 ÷ 71
4SR15 Punto di massimo rendimento: Best efficiency point: **15 m³/h**	4SR15m/5 - PS	4SR15/5 - PS	1.5	2	50 ÷ **375**	30 ÷ 7.5
	4SR15m/7 - PS	4SR15/7 - PS	2.2	3	50 ÷ **375**	42 ÷ 10
	–	4SR15/10 - PS	3	4	50 ÷ **375**	60 ÷ 15
	–	4SR15/13 - PS	4	5.5	50 ÷ **375**	77 ÷ 19
	–	4SR15/18 - PS	5.5	7.5	50 ÷ **375**	108 ÷ 27
	–	4SR15/24 - PS	7.5	10	50 ÷ **375**	145 ÷ 36